

# FIXROOF

## Katuse bituumenmastiks

5 kg



Fixroof on kõrgekvaliteediline ühekomponentne bituumenpasta erinevateks tihendustöödeks. Fixroof sisaldab sünteetilist kummi ja fiiberkiudusid, tänu millele talub ta hästi konstruktsiooni liikumist ja on vastupidav termopaisumisele ja kahane-misele. Seda võib kanda ka niiskele ja märjale pinnale. Fixroofi saab kasutada katuste ja muude ehituskonstruktsioonide ehitamiseks ja remondiks.

### Peamised kasutusalaad:

- vuukide ja pragude tihendamiseks ja remontimiseks
- läbiviikude remondiks ja tihendamiseks
- lekkekohtade remontimiseks
- konstruktsiooniliste ja maa-aluste läbiviikude tihendamine
- deformatsiooni- ja paisumisvuukide tihendamine

### Ettevalmistustööd:

- pind tuleb hoolikalt puhastada seal olevast tolmust ja mustusest
- kui pinnal on seisev vesi, tuleb see eemaldada
- toodet ei tohi kanda jääle või härmatisele
- metallpinnale kandes tuleb eelnevalt eemaldada korrosiooni ja roostekiht, soovitatav on metallpind eelnevalt kruntida bituumenkrundiga
- betoonpinnale kandes peab betoon olema eelnevalt täielikult kivilinenud

### Paigaldamine:

Materjali soovitatav paigalduspaksus on 2-5 mm. Juhul, kui on vaja paigaldada paksemat kihti, tuleb lasta eelneval kihil täielikult kuivada. Kui on vajadus Fixroof-i kasutada madalatel temperatuuridel, on soovitatav seda eelnevalt hoistada soojas ruumis vähemalt 12 tundi. Paigaldamiseks on soovitatav kasutada pahtlilabidat.

### Ladustamine:

Ladustada jahedas ruumis kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Toode on kasutatav 12 kuu jooksul alates pakendil märgitud tootmiskuupäevast.

### Tehniline informatsioon:

Värvus ja konsistents	Must paks pasta
Kulu	u. 1 kg / m <sup>2</sup> / 1 mm paksuselt
Kasutustemperatuur	5°C - 35°C
Tööriistade puhastamine	Orgaanilised lahustid
Tolmukuiv	3-4 tundi
Täielikult kuiv	3-4 päeva



[www.asfalt.ee](http://www.asfalt.ee)